



尺寸不同的书籍



纺织品 - 布料



不同形状和材质的雕刻品



原创艺术品



木, 竹以及类似材质



其它材质:砖,石等等



剪报服务商



植物

Contex HD iFLEX: 扫描各种形状和材质的文档 一个镜头 - 一幅完美的影像 - 无需拼接

Contex ID iFLEX A2大幅面平板扫描仪拥有超快的扫描速度以及灵活的设计,为要求苛刻的用户提供完美的扫描解决方案。通过将原件轻轻放在扫描平台上进行扫描可以保护珍贵的原件不受损伤,可以灵活地扫描书籍、纺织物、木材、艺术品原件以及任何你想进行数字化。

HD iFLEX 是目前市面上最灵活的A2化-尺寸平板扫描仪,最大甚至可以扫描A1 D-尺寸原稿。

灵活的设计意味着无限的机会

组合材料从来没有像现在这么方便,你可以放置任何东西到扫描仪的平台上让 HD iFLEX 进行扫描。 HD iFLEX 支持扫描任何形状或尺寸的艺术品原件,为您脆弱珍贵的原件创造数字化档案馆。

高性价比的书籍扫描仪

Contex HD iFLEX 扫描仪在保持杰出 Contex CCD 质量的前提下为您提供非常有利的投资回报率。





Contex 高清技术

- Ultra 系列扫描仪通过超高的48 位CCD数据捕捉技术可以捕捉所有
- 图像细节, 配合 Contex 自然光 源和高质量光学镜头, 确保您每次 扫描都能获得最优质的图像。







HD iFLEX 支持最新 Contex 基于 云扫描技术的 PageDrop 应用。







Contex 扫描仪使用 X-Rite i1专业色彩管 理色彩配置文件













北京百世扬商贸有限公司 400-880-6335 www.betcolor.com

关键技术

- 超快速一键扫描。 只需4秒即可扫描整幅图像。
- 市场领先的单个光学镜头,全 600 x 600d pi 光学分辨率。
- 获得更多: 通过 A2 C 幅面平板扫描仪扫描最大 A1/D 尺寸文档。
- 灵活的设计,扫描时上盖可关闭,抬起,打开或移除。
- 基于 xDTR2 代技术的 USB 和千兆以太网卡双接口

很难扫描不同形状的图像? - 光源就是解决方案!

通常在扫描折叠或者不规则形状的原件时由于原件不平整通常会产生一些不需要的阴影。iFLEX 扫描仪使用 最新研制的超高亮度 LED 光源几乎可以与自然光源媲美,配合平板设计可以为您扫描原件消除不必要的阴影。 当扫描特殊形状如沙网、雕刻品、植物时,软件会捕捉到有阴影的部分并通过经过精心设计的光源对阴影部 分进行补偿, 使其达到最佳效果。我们称这为自然光源。

质量是我们品牌永久的承诺

HD iFLEX 可以提供 Adobe RGB, sRGB 甚至 RAW RGB 色域空间的全真彩48位高保真度图像, 配合一个4线CCD 全600 x 600d pi 分辨率高质量光学镜头, HD iFLEX 将随时捕捉并保存任何图像细节。

想象力是唯一的限制

大幅面平板扫描仪为您提供前所未有的灵活性,最大可扫描 A2K -幅面的任意大小或形状的原件,或者扫描 最大 Al D 幅面文件, 并且扫描原件的厚度不受扫描仪限制。你还可以使用我们屡获殊荣的Nextimage扫描软 件将多个项目扫描为单张或多页图像文件。

	HD iFLEX
扫描区域	18 x 24" (457 x 610 mm)
最大图像尺寸1	24 x 36" (610 x 914 mm)
光学分辨率	600 dpi
最大分辨率	9600 dpi
扫描速度 2 秒):.	
200 dpi RGB 彩色	4秒扫描整幅
200 dpi灰度 /黑白	2秒扫描整幅
总像素数	42720 像素
CCD 镜头	1 x 4 线彩色CCD (R, G, B 和 Gray)
最大介质厚度	无限制
精度	0.1% +/- 1像素
数据捕捉 彩色/黑白)	48-bit / 16-bit
全48位数据处理流程3	数据捕捉、处理、传输、保存
色域空间	Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB
接口	基于xDTR2 技术的USB 和千兆以太网卡
网络工作流程	Pull / Push
SnapSize	支持
SmartShare	支持
ALE	支持
AccuColor	支持
能源之星	支持
软件 4	AutoCAD *, Microstation, ** ArcGIS** and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications
文件格式	TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, other
操作系统	32 和64位Windows 8, 7, XP和 Vista
Nextimage TWAIN	32位接口,TWAIN 应用程序驱动接口支持第三方EDM 或其它图像软件调用扫描仪
电源	110/220/230/240V, 60/50Hz, 80w
能耗(就绪/节能/扫描)	18w / <2.5w / 45w 符合能源之星标准
重量和体积 (L x W x H)	34 kg, LxWxH: 50 x 25 x 9" (128 x 63 x 22 cm)
正书	RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, ENERGY STAR compliant
软件拼接 需要两次扫描	

- 软件拼接,需要两次扫描
- 扫描速度取决于计算机的配置。
- Contex 建议使用Intel Core Duo, Core 2 Duo, 或更高的处理器, 2GB 内存, 高速 USB2.0 速度测试使用 Nextimage 软件, 电脑配置为 Intel Core i5-2500四核处理器,8GB 内存,高速 USB2,7200rpm HDD,Windows 7 64-bit 旗舰版
- 3 数据处理流程包含:数据捕捉/扫描仪处理/电脑处理/电脑处理 /输出图像. 创建一个真正的48-位 TIFF图像。 4 该应用程序创建行业标准的光栅文件格式,可以用在任何 CAD 和 GIS 的应用。



2013 © Contex A/S. / CTX iFLEX ENG DS A4 Copy right